

## APDatec 412

Tubo flessibile in PVC con spirale in PVC rigido resistente agli urti

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b> | tecnologia dell'aria e del raffreddamento, sistemi di aspirazione, bracci di aspirazione, mandata aria, aspirazione vapore |
| <b>Costruzione</b>  | PVC morbido, grigio / grigio antracite (simile RAL 7016), opaco, spirale di plastica / PVC rigido                          |
| <b>Temperatura</b>  | -10°C a 60°C                                                                                                               |
| <b>Proprietà</b>    | ottima flessibilità, esterno corrugato, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV |



| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 13                    | 17,20                 | 2,10                 | 13                       | 0,39                              | 0,07000     | 2,10                       | 30            | H412 013 0300 DE   |
| 16                    | 20,20                 | 2,10                 | 16                       | 0,39                              | 0,09500     | 2,85                       | 30            | H412 016 0300 DE   |
| 19                    | 23,80                 | 2,40                 | 19                       | 0,39                              | 0,11000     | 3,30                       | 30            | H412 019 0300 DE   |
| 20                    | 24,80                 | 2,40                 | 20                       | 0,39                              | 0,11500     | 3,45                       | 30            | H412 020 0300 DE   |
| 25                    | 30,00                 | 2,50                 | 25                       | 0,39                              | 0,16500     | 4,95                       | 30            | H412 025 0300 DE   |
| 30                    | 35,40                 | 2,70                 | 30                       | 0,34                              | 0,19000     | 5,70                       | 30            | H412 030 0300 DE   |
| 32                    | 38,00                 | 3,00                 | 32                       | 0,34                              | 0,20500     | 6,15                       | 30            | H412 032 0300 DE   |
| 35                    | 41,00                 | 3,00                 | 35                       | 0,34                              | 0,23000     | 6,90                       | 30            | H412 035 0300 DE   |
| 38                    | 44,40                 | 3,20                 | 38                       | 0,29                              | 0,26000     | 7,80                       | 30            | H412 038 0300 DE   |
| 40                    | 46,40                 | 3,20                 | 40                       | 0,29                              | 0,27000     | 8,10                       | 30            | H412 040 0300 DE   |
| 45                    | 52,00                 | 3,50                 | 45                       | 0,29                              |             | 10,35                      | 30            | H412 045 0300 DE   |
| 50                    | 57,00                 | 3,50                 | 50                       | 0,29                              | 0,43500     | 13,05                      | 30            | H412 050 0300 DE   |
| 60                    | 68,00                 | 4,00                 | 60                       | 0,29                              | 0,52000     | 15,60                      | 30            | H412 060 0300 DE   |
| 70                    | 78,40                 | 4,20                 | 70                       | 0,29                              | 0,62000     | 18,60                      | 30            | H412 070 0300 DE   |
| 75                    | 84,00                 | 4,50                 | 75                       | 0,29                              | 0,66500     | 19,95                      | 30            | H412 075 0300 DE   |
| 80                    | 89,00                 | 4,50                 | 80                       | 0,29                              | 0,75500     | 22,65                      | 30            | H412 080 0300 DE   |
| 90                    | 99,00                 | 4,50                 | 90                       | 0,29                              | 0,80500     | 24,15                      | 30            | H412 090 0300 DE   |
| 102                   | 112,00                | 5,00                 | 102                      | 0,29                              | 0,97000     | 29,10                      | 30            | H412 102 0300 DE   |
| 110                   | 120,40                | 5,20                 | 110                      | 0,29                              | 1,06500     | 31,95                      | 30            | H412 110 0300 DE   |
| 127                   | 136,00                | 5,50                 | 125                      | 0,29                              | 1,21000     | 36,30                      | 30            | H412 125 0300 DE   |
| 150                   | 162,00                | 6,00                 | 150                      | 0,25                              | 1,70000     | 32,90                      | 20            | H412 150 0200 DE   |
| 200                   | 214,00                | 7,00                 | 200                      | 0,15                              | 2,55000     | 46,50                      | 20            | H412 200 0200 DE   |

| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso (kg/m) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 250                   | 264,00                | 7,00                 | 250                      | 0,10                              |             | 32,45                      | 10            | H412 250 0100      |