

APDatec 12

Tubo flessibile in PVC con spirale in PVC rigido, adatto al contatto con gli alimenti

Applicazioni	trasporto di semi, agricoltura, trasporto di cereali, trasporto di mangimi, irrigazione
Costruzione	PVC morbido, non colorato, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido
Temperatura	-5°C a 60°C
Proprietà	buona flessibilità, interno liscio, esterno corrugato, , resistente alle intemperie, esente ftalati
Norme	certificato secondo la Direttiva alimentare UE (CE) n. 1935/2004 e il Regolamento (CE) n. 10/2011 per A, B, C



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
13	18,00	2,80	55	7,00	0,69	7,50	50	H12 013 0500 DE
16	21,20	2,80	70	7,00	0,69	9,00	50	H12 016 0500 DE
19	24,40	2,80	80	7,00	0,69	12,00	50	H12 019 0500 DE
25	30,80	2,80	110	7,00	0,69	14,50	50	H12 025 0500 DE
30	36,20	2,80	130	7,00	0,69	17,50	50	H12 030 0500 DE
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	18,50	50	H12 032 0500 DE
38	44,60	3,20	180	6,00	0,69	24,50	50	H12 038 0500 DE
40	47,00	3,20	190	6,00	0,69	25,50	50	H12 040 0500 DE
45	52,00	3,30	220	5,00	0,69	28,50	50	H12 045 0500 DE
50	57,60	3,80	240	5,00	0,69	34,50	50	H12 050 0500 DE

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
60	68,00	4,20	270	5,00	0,69	41,00	50	H12 060 0500 DE
65	73,60	4,30	290	5,00	0,69	46,50	50	H12 065 0500 DE
70	79,00	4,50	316	4,00	0,69	55,00	50	H12 070 0500 DE
75	84,20	4,90	370	4,00	0,69	62,50	50	H12 075 0500 DE
80	89,60	4,90	400	4,00	0,69	70,00	50	H12 080 0500 DE
90	100,20	4,90	450	4,00	0,69	82,50	50	H12 090 0500 DE
100	111,80	5,30	500	4,00	0,69	90,00	50	H12 100 0500 DE