

APDatec 105

Tubo flessibile in PVC altamente flessibile con spirale in PVC rigido

Applicazioni	spargimento di letame liquido, agricoltura, irrigazione, acqua di scarico
Costruzione	PVC morbido, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido
Temperatura	-25°C a 60°C
Proprietà	ottima flessibilità, resistente allo schiacciamento, esterno liscio, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso totale per pezzo (kg)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
19	25,60	3,30	76	7,00	0,59	13,75	50	H105 019 0500 DE
25	32,00	3,50	100	7,00	0,59	18,00	50	H105 025 0500 DE
32	39,00	3,50	128	6,00	0,59	23,25	50	H105 032 0500 DE
38	45,40	3,70	152	4,00	0,59	28,00	50	H105 038 0500 DE
40	47,40	3,70	160	4,00	0,59	31,50	50	H105 040 0500 DE
45	52,40	3,70	160	4,00	0,59	33,00	50	H105 045 0500 DE
50	58,40	4,20	200	4,00	0,59	41,00	50	H105 050 0500 DE