

## VACUFLEX® VSM-SO2

Tubo flessibile in TPO

<b>Applicazioni</b>	aspirapolvere, aspiratori industriali, pulizia, trasporto di semi, aspirazione della polveri
<b>Costruzione</b>	TPO, nero, opaco, profilo spirale / profilo spirale robusto
<b>Temperatura</b>	-50°C a 60°C
<b>Proprietà</b>	ottima flessibilità, ottima flessibilità alle basse temperature, esterno corrugato, interno liscio, resistente allo schiacciamento,



resistente  
acidi/acidi

resistente  
ai microbi

interno  
multifunzionale



aria

polvere

liquidi



made  
in  
Germany

Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	50	0,60	0,60	0,13300	30	4-2106-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,29700	30	4-2106-032-00
38	48,00	95	0,40	0,40	0,33650	30	4-2106-038-00
40	50,00	105	0,40	0,40	0,35370	30	4-2106-040-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,49330	30	4-2106-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62700	30	4-2106-060-00