

VACUFLEX® VSM-EL

Tubo profilato interamente in materiale plastico modificato TPO, con interno liscio, bassissima resistenza al flusso ed elettricamente conduttivo

Applicazioni	aspiratori industriali, aspirapolvere, pulizia, segatura e fresatura, estrazione fibre tessili
Costruzione	TPO, nero / nero jet (simile RAL 9005), opaco, profilo spirale / profilo spirale robusto
Temperatura	-50°C a 60°C
Proprietà	esterno corrugato, interno liscio, ottima flessibilità, elettricamente conduttivo ($R \leq 10^3 \text{ Ohm}$), buona forza di ripristino della flessibilità dopo la compressione o la piegatura
Norme	ATEX 2014/34/EU
Opzionale	Su richiesta, i diametri interni da 50 mm e 60 mm sono disponibili anche in rotoli da 25 m



Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione massima di esercizio (bar)	Massima resistenza al vuoto (bar)	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)	Numero di articolo
25	33,00	55	0,60	0,60	0,17100	30	4-4006-025-00
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100	30	4-4006-032-00
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500	30	4-4006-038-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46400	30	4-4006-050-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,63100	30	4-4006-060-00