

APDatec 105

Tubo flessibile in PVC altamente flessibile con spirale in PVC rigido

| | |
|---------------------|---|
| Applicazioni | spargimento di letame liquido, agricoltura, tecnologia agricola, irrigazione, acqua di scarico |
| Costruzione | PVC / PVC morbido, verde, trasparente, spirale di plastica / PVC rigido |
| Temperatura | -25°C a 60°C |
| Proprietà | ottima flessibilità, resistente allo schiacciamento, esterno liscio, interno liscio, buona resistenza chimica, buona resistenza all'ozono e ai raggi UV, resistente alle intemperie |



| Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Spessore parete (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione massima di esercizio (bar) | Massima resistenza al vuoto (bar) | Peso totale per pezzo (kg) | Lunghezza (m) | Numero di articolo |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| 19 | 25,60 | 3,30 | 76 | 7,00 | 0,59 | 13,75 | 50 | H105 019 0500 DE |
| 25 | 32,00 | 3,50 | 100 | 7,00 | 0,59 | 18,00 | 50 | H105 025 0500 DE |
| 32 | 39,00 | 3,50 | 128 | 6,00 | 0,59 | 23,25 | 50 | H105 032 0500 DE |
| 38 | 45,40 | 3,70 | 152 | 4,00 | 0,59 | 28,00 | 50 | H105 038 0500 DE |
| 40 | 47,40 | 3,70 | 160 | 4,00 | 0,59 | 31,50 | 50 | H105 040 0500 DE |
| 45 | 52,40 | 3,70 | 160 | 4,00 | 0,59 | 33,00 | 50 | H105 045 0500 DE |
| 50 | 58,40 | 4,20 | 200 | 4,00 | 0,59 | 41,00 | 50 | H105 050 0500 DE |